





プラグ形状は、図と異なる場合があります。  
標準付属入力コード、PSEマーク付、RoHS対応品  
(但し、入力定格 AC 125 V max.)  
入力定格 AC 250 V max.の入力コードもあり  
ます。(要ご指定)(但し、PSEマーク無し、  
入力プラグ無し、シムコ製品専用入力コード、  
RoHS対応品)



17	1	感度調整ボリューム		
16	1	AC電源切替スイッチ (内部)		
15	3	AC電源ボリューム (内部)		
14	1	PU47 ステッカー		
13	1	銘 板		
12	1	パイロットランプ		青色LED
11	1	警報出力端子, c接点リ-出力	フジコ	F2362A-3P
10	1	電源スイッチ	松下電工	AJ7140BF
9	1	DC出力調整ボリューム		
8	2	出力モニター端子		
7	1	入力コード 1.8m (PSEマーク付)		3P, 白
6	1	ノイズフィルター付電源入力INLET	岡谷	SUP-B1G-E
5	2	蓋固定ねじ		
4	1	接地端子		BS. Niメッキ, M4
3	2	ゴムブッシュ		シリコンゴム
2	2	高電圧出力端子		セラミック
1	1	ケーシング (白色, 艶有塗装)		STEEL, t1.2
品番	個数	品 名	メーカー	材質 / 規格
題名		TITLE	尺度	SCALE
		POWER UNIT 47	1/2	
単位		UNITS	単位	mm
材質		MATERIAL	備考	NOTE
		-	RoHS対応品	
作図		Dr.	検図	Chk.
		A.Minami	M.Kawakita	
日付		DATE	設計図番	CODE
		2012.07.04	-	
図面番号		DRAWING No.	シムコジャパン株式会社	
		P120615011		