







Bracket Bars	
ハ-長	個数
455 - 570	2
695 - 1070	3
1195 - 1695	4
1820 - 2195	5
2320 - 2820	6
2945 - 3320	7
3445 - 3945	8
4070 - 4195	9

Supports	
個数	ハ-長
1	570; 820
2	695; 945 - 1320
3	1570
4	1445; 1695 - 2070
5	2320
6	2190; 2445 - 2695
7	3070
8	2945; 3195 - 3570
9	3820
10	3695; 3945 - 4195




Cap flex. silicone




ミッワ取付部保護カバー
ミッワを取り外してハ-を清掃する際に取付部を保護する

付属コネクタ



付属マウンティングブラケット



(M5ボルト、ネジ、ワッシャーは含まない)

向先 CUSTOMER NAME		客先製番 CUSTOMER'S MACHINE CODE		
殿				
題名 TITLE		尺度 SCALE	単位 UNITS	
ThunderION (IQ) 2.0		1/3	mm	
材質 MATERIAL	備考 NOTE	作図 Dr.	検図 Chk.	日付 DATE
-	15090000	Y.Kanzaki	M.Kawakita	2015.03.16
シムコジャパン株式会社		設計図番 CODE	図面番号 DRAWING No.	
		-	B150316120	